

Hinweisblatt Lohnspaltung mit dem ISSA 800



Eigenschaften Intervall- Säge- und Spaltautomat:

- ca. 25t Spaltdruck
- maximaler Stammdurchmesser 80 cm (bei geraden Stämmen)
- maximale Stammlänge 6 m
- Stammvermessung ohne Endstück
- Scheitlänge stufenlos einstellbar von 0,20 – 1 m
- Scheitdicke einstellbar
- das Spaltprinzip über ein Kreuzmesser gewährleistet gleichmäßig große Scheite
- Abförderband hydraulisch höhenverstellbar
- Sternsortierer für spreißelfreieres Kaminholz
- höhenverstellbare Kabine für besseren Überblick beim Arbeiten
- Kran Epsilon mit einer Auslage von 8,30 m
- Vorspaltarbeiten bis 1,5 m im Durchmesser mit Spaltzange möglich (nur nach Absprache)

Voraussetzungen:

- fester Untergrund für sicheren Stand im Gelände erforderlich
- unbefestigte Wiesen nur bedingt befahrbar
- Befahren des Geländes und evtl. Rangieren muss mit LKW und Spalter gewährleistet sein (LKW ohne Allrad)
- Maße im aufgebauten Zustand (ohne Holz):
 - Breite 6,00 m
 - Länge 15,00 m
 - Gewicht Spalter: 25 t (ohne LKW)